

Austrotherm EPS® AF EXCLUSIVE

Opis:	Termoizolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena za izolacijo v gradbeništvu – Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE								
Področje uporabe:	Ekspandirani polistiren namenjen za vgradnjo v povezane fasadne sisteme za zunanjo toplotno izolacijo objekta (ETICS) toplotne prevodnosti 0.036 W/(mK)								
Velikost plošč:	Plošče z ravnimi robovi, format 1000 x 500 mm, debeline 10 – 500 mm, plošče s preklopom, format 985 x 485 mm, debeline 40 – 200 mm								
Tip izdelka:	Ekspandirani polistiren (EPS) v skladu s standardom EN 13163:2012+A1:2015								
Kodna označba:	EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR200-BS170-WL(T)2,5								
Toplotna prevodnost, λ_D:	$\leq 0.036 \text{ W/(mK)}$								
Toplotna odpornost, R_D:	d (mm)	50	80	100	120	150	180	200	300
	$R_D \text{ (m}^2\text{K/W)}$	1.35	2.20	2.75	3.30	4.15	5.00	5.55	8.30
Odziv na ogenj (EN 13501 – 1):	E								
Certifikat:	IGH d.d. (NB 2477) – Prostovoljni certifikat po sistemu 1 IGH DC-017/17								
Skladiščenje:	Do vgradnje izdelek skladiščiti v zaprtem prostoru, razen, če je zaščiten s PE folijo.								
Manipulacija:	Izdelek ni razvrščen kot rizičen za transport. Pri transportu paziti, da ne pride do poškodb na ploščah.								
Vgradnja:	Vgradnja z lepljenjem ob uporabi neagresivnih lepil z dodatno pritrditvijo z vložki za fasado. Lepilo nanašamo na robove plošče v širini od približno 5 cm, kot tudi v sredini plošče in to 3 večje »pogače« ali 6 manjših »pogač« enakomerno razdeljenih. Minimalno 40 % površine plošče prekriti z lepilom. Paziti, da so sosedne plošče zamaknjene ena od druge za polovico svoje dolžine.								
Temperaturno območje:	Dolgotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C								
Emisija škodljivih snovi:	Ne izpušča škodljive snovi, če se pravilno uporablja. Kemijsko neaktiven.								
Zaščita pri delu:	Poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega prostora, zaradi pojava prahu priporočamo nošenje zaščitne maske in zaščitnih očal.								
Požarna zaščita:	Priporočena sredstva za gašenje EPS-a so suha sredstva za gašenje, lahka pena za gašenje in vodna megla.								
Ravnanje z odpadom:	Postopek z odpadnim materialom v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadom. Izdelek je mogoče 100% reciklirati, spada pa v kategorijo nenevarnih.								
Označba izdelka:	1 rdeča in 1 črna črta								
Fotografija:									

